

■ Первичная Функция □ Вторичная Функция		Вязкость	Разжижитель	Контроль фильтра	ПАВ	Смазка	Суспензия	Ингибитор	Концентрации
Продукция	Описание								на м ³
TUNNEL-GEL® MAX	загуститель	■		■			■		30 - 45 кг
TUNNEL-GEL® PLUS	Высокопродуктивный гелевый загуститель	■		■			□		30 - 35 кг
TUNNEL-GEL® SW	Бентонит для соленой воды	■		■			□		25 - 35 кг
AQUA-CLEAR® PFD	Дисперсант/Разжижитель		■						0,5 - 1 литр
EZ-MUD® GOLD	Стабилизатор глин/сланцев/Контроль фильтрации			□				■	0,5 - 1,5 кг
N-SEAL™	Против-потерь циркуляционный материал							□	5 - 13,6 кг
PENETROL®	Не ионный ПАВ				■			□	1 - 2 литр
QUIK-TROL®	Контроль фильтрации	□		■					0,5 - 1 кг
QUIK-TROL® LV	Контроль фильтрации, без повышения вязкости			■				□	0,5 - 1,5 кг
SODA ASH	Снижение жесткости/pH регулирование								0,5 - 2 кг
BIO-BORE™	Биологически разлагающаяся жидкость			■			□		25 - 40 кг
IDP-605	Смазка					■			0,5 - 1,5 литр
POLY-BORE™	Стабилизатор бурового канала	□						■	0,5 - 1,5 кг
NO-SAG®	Усилитель суспензии	□					■		0,25 - 1,5 кг

Варианты геологии	Формации	Постановка задачи	Продукция		Рекомендованный расход (прибл.)	
Крупная Галька		Пустотные образования/Потеря циркуляции	TUNNEL-GEL® MAX	N-SEAL™	35 - 45 кг/м ³	5 - 13,6 кг/м ³
		Увеличение вращающего момента	QUIK-TROL® LV	IDP-605	0,5 - 1 кг/м ³	0,5 - 1,5 литр/м ³
Гравий		Пустотные образования	TUNNEL-GEL® MAX	N-SEAL™	35 - 40 кг/м ³	5 - 13,6 кг/м ³
		Транспортировка шлама/Вращающий момент	QUIK-TROL® LV		0,5 - 1 кг/м ³	
Песок + Гравий		Потеря циркуляции	TUNNEL-GEL® PLUS	N-SEAL™	25 - 30 кг/м ³	5 - 13,6 кг/м ³
		Стабилизация канала	NO-SAG®		0,5 - 1 кг/м ³	
Крупнозернистый Песок		Стабилизация канала	TUNNEL-GEL® PLUS		25 - 30 кг/м ³	
		Суспензия/Транспортировка шлама	QUIK-TROL® LV		0,5 - 1 кг/м ³	
Мелкозернистый Песок		Стабилизация канала	TUNNEL-GEL® PLUS		25 - 30 кг/м ³	
			QUIK-TROL® LV		0,5 - 1 кг/м ³	
Песок + Глина		Дисперсия глины	TUNNEL-GEL® PLUS	EZ-MUD® GOLD	25 - 30 кг/м ³	0,5 - 1 кг/м ³
		Потеря подачи раствора	QUIK-TROL® LV		0,5 - 1 кг/м ³	
Сухая глина		Гидратирование почвы	TUNNEL-GEL® PLUS	EZ-MUD® GOLD	25 - 30 кг/м ³	0,5 - 1 кг/м ³
		Потеря подачи раствора	PENETROL®		1 - 2 литр/м ³	
Разбухающая Глина		Гидратирование почвы	TUNNEL-GEL® PLUS	EZ-MUD® GOLD	25 - 30 кг/м ³	0,5 - 1,5 кг/м ³
		Высокий момент вращения	PENETROL®		1 - 2 литр/м ³	
Вязкопластичная Глина		Налипание породы/Потеря подачи	TUNNEL-GEL® PLUS	PENETROL®	25 - 30 кг/м ³	1 - 2 литр/м ³
		Забитие форсунок	AQUA-CLEAR® PFD	EZ-MUD® GOLD	0,5 - 1 литр/м ³	0,5 - 1 кг/м ³

Свойства Бурового раствора	Тест оборудование	Диапазон	Результат	Рекомендации
Общая жесткость	Полоски-Индикаторы жесткости	Жесткость > 100 мг/л	Плохой выход продукта и характеристики	Добавить кальцинированную соду, чтобы обработать воду 0,5 - 1 кг/м ³ чтоб получить необходимую жесткость меньше чем 100 мг/литр и pH уровень между 8,5-9,5
			Снижает вязкость	
pH	pH Полоски	pH < 7,0	Снижает эффективность смешивания	
			Увеличивает время смешивания	
Плотность	Baroid Весы для раствора	Плотность > 1.2 кг/л	Прихват трубы	Рециркуляция - использовать оборудования для очистки шлама или разбавление
			Полная потеря раствора	Не рециркуляция - увеличить подачу раствора, снизить скорость проходки при бурении
Вязкость раствора по Маршу	Воронка Марша	Низкая < 40 сек Высокая > 75 сек	Плохая транспортировка шлама	Проверить уровень жесткости и pH, увеличить концентрацию бентонита или полимера
			Высокое давление насоса	Разбавьте или добавьте разжижитель, уменьшите концентрацию бентонита или полимера
Уровень фильтрации	API Филтпропресс	Фильтрат > 15 мл/30 мин	Нестабильность бурового канала и фильтрация	Добавьте полимеры отвечающие за контроль фильтрации
		Фильтрат < 15 мл/30 мин	— Необходимый результат	Контролируйте и поддерживайте свойства раствора
Содержание песка	Набор для определения содержания песка	Содержание песка > 2%	Чрезмерный износ насоса	Не рециркуляция - увеличить подачу раствора, снизить скорость при проходке бурения
		Содержание песка < 2%	— Необходимый результат	Контролируйте и поддерживайте свойства раствора

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВОДОЗАБОРНЫЕ СКВАЖИНЫ
- ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ
- ТУННЕЛИ
- ФУНДАМЕНТЫ
- ГЕОТЕРМИКА



ВОЗМОЖНОСТИ

- НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
- ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- ШИРОКАЯ СЕТЬ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
- ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Ваш локальный дистрибьютор:

ГНБ ГРУПП

тел. (+375 29) 707-47-15; (+375 44) 707-716-06-05
тел./факс (+375 17) 282-21-14; 293-16-04
e-mail: levitsky_oleg@mail.ru
skype: oleg.levitsky
сайт: gnb-grupp.by

Mudmaster



**ГОРИЗОНТАЛЬНО
НАПРАВЛЕННОЕ
БУРЕНИЕ**